

BÁSCULA PARA CILINDROS DE 68 KG

Ficha Técnica

Fecha de emisión: 02 de enero de 2024

Fecha de revisión: 09 de octubre de 2024



DESCRIPCIÓN

La báscula para dos cilindros de 68 kg de gas cloro esta diseñada para el monitoreo continuo de los cilindros conectados y para observar con precisión la cantidad de cloro disponible en cada cilindro. Proporciona señal eléctrica de 4-20 mA para monitorear la información a través de un PLC o un sistema SCADA.

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

La báscula cuenta con una plataforma independiente para cada cilindro, con celda electrónica de carga las cuales se conectan a un mismo indicador con pantalla digital, donde se muestra el peso de cada cilindro de cloro (2 celdas para un mismo indicador).

Cada báscula incluye lo siguiente:

- Cadenas de sujeción
- Plataformas sólidas de PVC de 18.5" de largo por 16.5" ancho y 1.625" de grosor, totalmente resistentes a la corrosión.
- Celda de medición electrónica
- Cable de señal de 3.0 metros de longitud,
- Indicador electrónico digital con dos canales de medición y con dos salidas de 4-20 mA equipado con 6 teclas para las funciones operativas y alimentación de información como tara, unidad de medida y niveles de alarma
- Dos canales de salida para operar dos celda de carga electrónica
- Indicador electrónico con pantalla LCD retro iluminada y barra gráfica para fácil visualización del peso de los cilindros.

ESPECIFICACIONES

Tipo de gas:	Cloro
Máximo rango de medición:	100 kg
Alimentación:	110 - 250 VCA, 50/60 Hz.
Temperatura de operación:	0 - 50 °C
Señales de salidas:	4-20 mA y hasta 4 relevadores (opcionales)
Tipo de protección:	NEMA 4X, certificación UL
Certificaciones:	CE & CSA

REPRESENTACIÓN



Imágenes representativas



Corporativo. Los Mochis, Sinaloa, México

T. +52 (668) 812 8899

C. +52 (668) 236 2215