

DESCRIPCIÓN

FILTREMAX® es un medio filtrante utilizado en el tratamiento de agua para la remoción de partículas suspendidas. Cuenta con certificado de calidad internacional bajo el estándar de **NSF/ANSI/CAN 61 Drinking Water System Components**, que lo aprueba para ser utilizado en procesos de agua potable.

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

- Remueve partículas suspendidas en sistemas de agua.
- Por su estructura porosa, tiene alta eficiencia en la remoción de sólidos suspendidos.
- Debido a su alta capacidad en la remoción de sólidos, los retro lavados de los filtros son menos frecuentes, lo que se refleja en un considerable ahorro de agua.

APLICACIONES

- Tratamiento de agua.
- Filtración.
- Remoción de partículas suspendidas en procesos de potabilización.

PRECAUCIONES Y MANEJO

- Use equipo de protección personal.
- Manténgase en contenedores cerrados e identificados. Mantenga en un lugar seco y ventilado.
- Lea las hojas de seguridad y las instrucciones de la etiqueta antes de hacer uso del producto.

ESPECIFICACIONES

Estructura:	Cristalina
Tamaño de grano mínimo:	1.5 mm
Tamaño de grano máximo:	2.5 mm
Peso volumétrico:	800 kg/m ³
Rango de trabajo de pH:	5.0 – 9.0
% de finos (malla 200):	0 %
Tasa de filtración:	12 – 22 gpm/ft ²
Color:	Crema, claro

PRESENTACIONES

- Saco de 22.6 kg (1 pie³).

CERTIFICACIONES

FILTREMAX® ha sido evaluado bajo estrictos estándares de calidad y análisis a nivel laboratorio. NSF International certifica este producto bajo el Estándar **NSF/ANSI/CAN 61: Drinking Water System Components**.



Corporativo. Los Mochis, Sinaloa, México

T. +52 (668) 812 8899

C. +52 (668) 236 2215