

DESCRIPCIÓN

La producción portátil de agua ozonizada nunca ha sido tan fácil y flexible. La serie PC3 es un sistema portátil de generación y utilización de ozono que reúne la revolucionaria tecnología de PACIFIC OZONE de descarga corona enfriada con aire en sistemas compactos de contacto y completamente integrados. Estas unidades móviles duraderas proporcionan una producción de ozono comparable a la de los skid de contacto de ozono permanentemente instalados. El equipo entrega **36** gramos por hora, casi 2 libras por día. La movilidad del equipo proporciona ozono disuelto donde sea necesario; en varios sitios dentro de una sola instalación o incluso en múltiples ubicaciones para diversas aplicaciones.

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

Características:

- Construido en acero inoxidable
- Compresor de aire y concentrador de oxígeno integrados
- Bomba del inyector integrada
- Celda de reactor de titanio enfriada con aire
- Protección contra sobre temperatura
- Control de salida de ozono
- Torre de mezcla y destructor de gas residual

Beneficios:

- Diseño resistente, fácil y rápido de usar
- Máximo grado de seguridad
- Producción de ozono disuelto en agua regulable
- Indicador visual de salida de ozono
- Interruptor automático de flujo de agua
- Ideal para complementar los procesos de sanitización existentes


APLICACIONES

- Sanitización de tanques, desinfección de superficies y limpieza en sitio (CIP)
- Lavado de barriles de vino
- Ideal para la industria alimenticia y de bebidas



Corporativo. Los Mochis, Sinaloa, México

T. +52 (668) 812 8899

C. +52 (668) 236 2215 

ESPECIFICACIONES

	PC3201	PC3202
Max. Producción de Ozono. lb/día (g/h):	1.9 (36)	1.9 (36)
Max. Presión del reactor. psig (bar):	12 (0.8)	12 (0.8)
Rango de flujo de alimentación de gas Pies cúbicos (lpm):	7-15 (3.3-7.1)	7-15 (3.3-7.1)
Accesorios de entrada y salida de agua Pulgadas (mm)	Conexión sanitaria de 1.5" (38.1)	Conexión sanitaria de 1.5" (38.1)
Requisitos de energía Frecuencia vol/amp (Hz)	120V / 20A 60 Hz	220V / 10A 50 / 60 Hz
Dimensiones (H x W x D) Pulgadas (mm)	46.4 x 22.1 x 55.0 (1179 x 561 x 1397)	46.4 x 22.1 x 55.0 (1179 x 561 x 1397)
Peso. Lb (kg)	215 (98)	215 (98)

REPRESENTACIÓN



Modelo PC32

Imágenes representativas